

Serie VGD UPS i effektklassen 700-3000VA ger det kompletta skyddet mot alla typer av störningar på elnätet såsom låg/hög inspänning, spikar, transienter, avbrott, överlast mm. Detta åstadkoms med hjälp av inbyggd nätstabb, omfattande nätfilter, By-pass switch samt batterier som ger back-upp utan avbrott vid ev. elavbrott. On-Line UPS är speciellt lämpliga vid industrier, järnväg, bensinstationer och datamiljöer där högt ställda krav finns på helt ren och säker elförsörjning. Samtliga storlekar är högfrekvens-switchade och ger därmed litet format och vikt. Stor tydlig frontdisplay ger besked om driftstatus för spänning, frekvens, temperatur, last mm. Intelligent Com-port, 9-polig med RS232 snitt skapar tillsammans med medföljande programvara UPSMON möjligheter att övervaka och ta ned anslutna servers i olika miljöer. Månatlig självttest av batterier. Manuell By-pass. Anpassad för generatordrift. Separata utgångar för olika reservtider.



{simplecaddy code=63}

Tekniska data

Effektfaktor:	0,7
Inspänning:	230 VAC +-25%
Infrekvens:	50 Hz
Utspänning:	230 VAC
Reglering (Boost):	+1%
Nätstabilisering (AVR):	175-265, ger 230 VAC +-0,5%
Utfrekvens, batteridrift:	50 Hz
Omkopplingstid:	0
Vågform:	Sinus
Överlastskydd:	Ja
Kortslutningsskydd:	Ja
Omgivningstemperatur:	0-40 °C (20-25 °C rekommenderas för maximal livslängd på batteri)
Ljudnivå:	