

Valfria in- och utspänningar. Stående utförande.  
Korta leveranstider (normalt 1 till 2 veckor efter order).  
Okapslad för inbyggnad. Kopplingsplintar eller kabelskor.



{simplecaddy code=84}

Typ	Effekt VA	Förluster W P0/Pcu	Format A
-----	-----------	--------------------	----------

TOFS 0,01-0,06-	10-60	3,5/8	120
-----------------	-------	-------	-----

TOFS 0,1-	100	5,5/10	120
-----------	-----	--------	-----

TOFS 0,2-	200	7/20	150
-----------	-----	------	-----

TOFS 0,3-	300	10/23	150
-----------	-----	-------	-----

TOFS 0,45-	450	12/35	177
------------	-----	-------	-----

TOFS 0,6-	600	15/40	177
-----------	-----	-------	-----

TOFS 0,8-	800	18/48	208
-----------	-----	-------	-----

TOFS 1-	1000	26/50	208
---------	------	-------	-----

TOFS 1,25-	1250	28/63	240
------------	------	-------	-----

TOFS 1,5-	1500	24/63	240
-----------	------	-------	-----

TOFS 1,75-	1750	39/68	240
------------	------	-------	-----

TOFS 2-	2000	35/95	300
---------	------	-------	-----

TOFS 2,8-	2800	50/99	300
-----------	------	-------	-----

TOFS 3,5- 3500 62/102 300

TOFS 4- 4000 71/103 300

TOFS 5- 5000 79/121 360

TOFS 6,5- 6500 95/137 360

TOFS 8,5- 8500 111/173 420

TOFS 10-	10000	126/177	420
----------	-------	---------	-----

TOFS 15-	15000	175/530	435
----------	-------	---------	-----

TOFS 20-	20000	200/650	495
----------	-------	---------	-----

TOFS 25-	25000	260/750	550
----------	-------	---------	-----

TOFS 30-	30000	300/760	550
----------	-------	---------	-----



TOFS 100-	100000	225/1600	660
-----------	--------	----------	-----

TOFS 125-	125000	270/1900	720
-----------	--------	----------	-----

TOFS 150-	150000	300/2150	720
-----------	--------	----------	-----

TOFS 7,5-	7500	111/173	420
-----------	------	---------	-----

TOFS 11-	11000	132/185	420
----------	-------	---------	-----

**Allmänt**

**Beställningsexempel:**

**Dimensionering:**

Valfria in- och ut-spänningar Stående utförande Korta leveranstider (no  
Beställningsexempel Inspänning 3 x 660 V Utspänning 3 x 400 V Effekt 5 KV  
Transformatorerna är dimensionerade för 100% kontinuerlig belastning vid 4

