

Valfria in- och utspänningar. liggande utförande.
Korta leveranstider (normalt 1 till 2 veckor efter order).
Okapslad för inbyggnad. Kopplingsplintar eller kabelskor.



{simplecaddy code=85}

Typ	Effekt VA	Förluster W P0/Pcu	Vikt kg
-----	-----------	--------------------	---------

TOFL 0,01-0,06-

10-60

3,5/8

2

TOFL 0,1-

100

5,5/10

2,6

TOFL 0,2-

200

7/20

4,0

TOFL 0,3- 300 10/23 5,5

TOFL 0,45- 450 12/35 6,9

TOFL 0,6- 600 15/40 8,5

TOFL 0,8- 800 18/48 10,5

TOFL 1- 1000 26/50 13,8

TOFL 1,25- 1250 28/63 15,4

TOFL 1,5- 1500 34/63 18

TOFL 1,75- 1750 39/68 21

TOFL 2- 2000 35/95 23,4

TOFL 2,8- 2800 50/99 32

TOFL 3,5- 3500 62/102 37,5

TOFL 4-	4000	71/103	43
TOFL 5-	5000	79/121	54
TOFL 6,5-	6500	95/137	64
TOFL 8,5-	8500	111/173	82
TOFL 10-	10000	126/177	95
TOFL 11-	11000	132/185	107

TOFL 7,5-

7500

111/173

80

Allmänt

Beställningsexempel:

Dimensionering:

Valfria in- och ut-spänningar Liggande utförande Korta leveranstider (n
Beställningsexempel Inspänning 3 x 660 V Utspänning 3 x 400 V Effekt 5 KV
Transformatorerna är dimensionerade för 100% kontinuerlig belastning vid 4

