

Valfria in- och utspänningar. Kapslat utförande IP 23.  
Korta leveranstider (normalt 1 till 2 veckor efter order).  
TVF - väggmontage, TGF - golvmontage. Kan levereras med säkringar.



{simplecaddy code=86}

Typ	Effekt VA	Förluster W P0/Pcu	Vikt kg
-----	-----------	--------------------	---------

TVF 0,2-	200	7/20	6,7
----------	-----	------	-----

TVF 0,3-	300	10/23	8,2
----------	-----	-------	-----

TVF 0,45-	450	12/35	10,7
-----------	-----	-------	------

TVF 0,6-	600	15/40	12,3
----------	-----	-------	------

TVF 0,8-	800	18/48	14,3
----------	-----	-------	------

TVF 1-	1000	26/50	17,6
--------	------	-------	------

TVF 1,25-	1250	28/63	19,5
-----------	------	-------	------

TVF 1,5-	1500	34/63	22
----------	------	-------	----

TVF 1,75-	1750	39/68	25
-----------	------	-------	----

TVF 2-	2000	35/95	30,5
--------	------	-------	------

TVF 2,8-	2800	50/99	38
----------	------	-------	----

TVF 3,5-	3500	62/102	45
----------	------	--------	----

TVF 4-	4000	71/103	50
--------	------	--------	----

TGF 2- 2000 35/95 31

TGF 2,8- 2800 50/99 39

TGF 3,5- 3500 62/102 45,5

TGF 4- 4000 71/103 51

TGF 5- 5000 79/121 64

TGF 6,5-	6500	95/137	74
----------	------	--------	----

TGF 7,5-	7500	111/173	95
----------	------	---------	----

TGF 8,5-	8500	111/173	94
----------	------	---------	----

TGF 10-	10000	126/177	107
---------	-------	---------	-----

TGF 11-	11000	132/185	123
---------	-------	---------	-----

TGF 15- 15000 175/530 139

TGF 20- 20000 200/650 163

TGF 25- 25000 260/750 182

TGF 30- 30000 300/760 222

TGF 40- 40000 390/770 277

TGF 50-	50000	570/900	266
---------	-------	---------	-----

TGF 60-	60000	510/1030	306
---------	-------	----------	-----

TGF 70-	70000	570/1256	355
---------	-------	----------	-----

TGF 80-	80000	200/1250	390
---------	-------	----------	-----

TGF 100-	100000	225/1600	465
----------	--------	----------	-----

TGF 125-

125000

270/1900

585

TGF 150-

150000

300/2150

645

**Allmänt**  
**Beställningsexempel:**  
**Dimensionering:**

Valfria in- och ut-spänningar Kapslat utförande IP 23 Korta leveranstider  
 Beställningsexempel Inspänning 3 x 660 V Utspänning 3 x 400 V Effekt 5 KV  
 Transformatorerna är dimensionerade för 100% kontinuerlig belastning vid 4

